

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2016

CÁC THÔNG SỐ NÀO CẦN QUAN TÂM KHI MUA ĐÈN LED?

1. LED (điốt phát sáng):

- Là nguồn phát sáng của bóng đèn Led. Là thành phần quyết định chất lượng nguồn sáng và tuổi thọ của bóng đèn
- Tuổi thọ bóng LED là số giờ mà bóng led hoạt động phát ra ánh sáng và duy trì ở lượng quang thông đến 70% so với ban đầu. Nói một cách khác, Nếu quang thông bóng Led nhỏ hơn 70% so với lượng quang thông ban đầu thì bóng Led đó đã hết tuổi thọ. Tuổi thọ của bóng led từ 20.000 đến 50.000 giờ. Hiện nay, Tiêu chuẩn để đánh giá tuổi thọ của Led dựa theo tiêu chuẩn LM-80 do Hội kỹ thuật chiếu sáng Bắc Mỹ ban hành (viết tắt là IESNA). 100% bóng Led của Các hãng sản xuất nổi tiếng và thông dụng dưới đây đạt tiêu chuẩn LM-80:

- Cree, BridgeLux, Semileads, AXT (Mỹ)
- Osram (Đức), Lumileds (Philips)
- Nichia, Citizen, Sharp (Nhật)
- Seoul, Samsung, LG (Hàn Quốc)
- Edison, Everlight, Lextar (Taiwan)
- Nationstart, Refond, Honglitronic (China, chỉ đạt một vài sài phẩm)

Có rất nhiều thương hiệu bóng led trung Quốc với giá thành chỉ bằng 1/10 so với các hãng có thương hiệu của Trung Quốc.

- Độ sáng và màu sắc ánh sáng của các hãng khác nhau chỉ phân biệt được khi thời gian sử dụng từ 1.000 giờ trở lên. **Các bóng led đạt tiêu chuẩn LM-80** chỉ giảm 3% độ sáng khi thời gian sử dụng 1,000 giờ và 30% khi sử dụng trên 50.000 giờ. Một số Bóng Led Trung Quốc giảm đến 50% độ sáng chỉ trong 1,000 giờ đầu (đây là nguyên nhân chính mà một số loại đèn led Trung Quốc có giá chỉ bằng 1/3 so với các đèn led có thương hiệu)

2. Quang thông:

- Quang thông là tổng lượng ánh sáng phát ra từ nguồn sáng, đơn vị tính là Lummen (viết tắt Lm).
- Bóng LED của các hãng sản xuất khác nhau có quang thông khác nhau
- Cùng một Công suất tiêu thụ nhưng mỗi bóng LED của cùng 1 hãng có nhiều mức độ quang thông khác nhau và giá thành cũng khác nhau. Như vậy, Công suất tiêu thụ bằng nhau chưa hẳn là có độ sáng như nhau.

Do đó, khi mua đèn LED không nên chỉ xem xét Công suất tiêu thụ mà **Cần xác định Quang thông bao nhiêu tương ứng với Công suất tiêu thụ của bóng đèn. Thông số này gọi là hiệu suất phát sáng, đơn vị là Lm/w.**

Tuy nhiên, Hiện nay tại Việt Nam, chưa có một bộ tiêu chuẩn nào để đánh giá công suất, quang thông và hiệu suất phát sáng,... của bóng đèn Led. Rất ít Các nhà sản xuất trong nước xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở; sản xuất và công bố theo tiêu chuẩn cơ sở và mời cơ quan thứ 3 độc lập kiểm soát và đánh giá định kỳ. Chỉ có các hãng này mới cam kết đảm bảo thông số chính xác. Các sản phẩm thương mại từ các nhà máy Trung Quốc không có thương hiệu, giá thì rẻ bất ngờ, thông số kỹ thuật thì ghi sao cũng được.

3. Chỉ số hoàn màu

Là thông số phản ánh độ trung thực màu sắc của vật thể được chiếu sáng bởi nguồn sáng. Ký hiệu là CRI hay Ra. Đánh giá hiệu quả của bóng đèn led theo tiêu chuẩn Hệ số hoàn màu thì phải xét cùng nhiệt độ màu. Sự sai biệt 5 điểm là không đáng kể (Ra= 84 và Ra=80 được xem như không có sự khác biệt nhiều)

- CRI<70: màu bị biến đổi
- 70<CRI <80: màu bị biến đổi rất ít
- 80<CRI<90: màu bị biến đổi không đáng kể, đáp ứng tiêu chuẩn Energy Star
- CRI>90: màu gần như không bị biến đổi, đáp ứng tiêu chuẩn Energy Star

Hệ số hoàn màu càng cao thì Giá thành bóng LED càng đắt. Hiện nay gần như phần lớn người sử dụng không để cập đến thông số này cho phù hợp với ứng dụng. Chẳng hạn, Chiếu sáng nội thất, quần áo, túi xách, mỹ kim... trong các cửa hàng Phải sử dụng bóng đèn led có hệ số CRI>90

4. Led Driver hay còn gọi là Nguồn đèn LED

- Là thành phần cấp nguồn cho LED để phát sáng. Chuyển đổi điện từ AC sang DC hoặc từ DC sang DC.
- Led Driver ảnh hưởng trực tiếp đến độ sáng và tuổi thọ Bóng Led và do đó ảnh hưởng đến chất lượng nguồn sáng và tuổi thọ bộ đèn. Có đến 80% hư hỏng đèn led xuất phát từ Led driver
- Tuổi thọ driver từ 500 đến 50,000 giờ phụ thuộc vào chất lượng và giá thành.
- Giá thành led driver có sự chênh lệch rất lớn giữa các hãng khác nhau do sử dụng Linh kiện khác nhau, có hoặc không có mạch bảo vệ, có hoặc không có mạch lọc nhiễu, Có đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn điện hay không... Giá thành Driver đạt tiêu chuẩn cao có thể bằng 40% giá trị của bộ đèn.

5. Bộ Phận tản nhiệt

- Bộ phận tản nhiệt cho đèn LED được thiết kế nhằm khuếch tán nhiệt nhanh nhất để đảm bảo led hoạt động ổn định trong phạm vi nhiệt độ an toàn cho phép. Là thành phần quyết định tuổi thọ của bóng Led cũng như bộ đèn Led. Tản nhiệt không đủ và nhanh sẽ làm cho Led giảm tuổi thọ rất nhanh. Nghĩa là, độ sáng sẽ giảm rất nhanh. Bóng Led tốt chỉ phát nhiệt không quá 8°C/Watt.

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐÈN VINALED SO VỚI ĐÈN LED THƯỜNG HIỆU KHÁC

Đèn led VinaLED khẳng định dẫn đầu về độ sáng và chất lượng với sự khác biệt sau:

1. Quang thông lớn nhất so với cùng một công suất tiêu thụ. Hay nói một cách khác, Hiệu suất phát sáng (lumen/watt) cao nhất.
2. Chỉ sử dụng bóng led phát sáng của các hãng nổi tiếng thế giới: Edison, Semiled (Đài Loan), Cree và Bridgelux (Mỹ).
3. Nguồn sáng từ bóng đèn VinaLED không bị gợn sóng khi quay phim, chụp hình (Đây là tiêu chí dễ kiểm định nhất về chất lượng của bộ đèn led). Sử dụng Nguồn sáng bị gợn sóng sẽ làm cho mắt điều tiết nhiều hơn so với bình thường.



4. Công suất bóng đèn là công suất tiêu thụ điện thực tế, không phải là công suất phát sáng của bóng đèn và được công bố và đánh giá bởi viện tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam.
5. Hệ số hoàn màu cao nhất. Vì vậy, các vật thể được chiếu sáng bởi nguồn sáng từ bóng đèn VinaLED cho hình ảnh trung thực, gần sát với màu thực tế nhất.



2700K
CRI 97



2700K
CRI 90



2700K
CRI 80



2700K
CRI 70

6. Nguồn cấp điện (Driver) đạt tiêu chuẩn CE, Chất lượng tốt.
7. Kính Quang học sử dụng vật liệu chất lượng cao (PMMA của hãng Mitsubishi)
8. Tất cả các thông số kỹ thuật công bố minh bạch, chi tiết theo đúng tiêu chuẩn cơ sở quy định.
9. Bảo Hành 03 Năm. Có dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện sau bảo hành.
10. Cam kết duy trì độ sáng 80% trong 02 năm. Nếu trong vòng 02 năm, độ sáng giảm dưới 80% sẽ được thay thế cụm linh kiện để phục hồi độ sáng ban đầu.

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM (OUTDOOR LED SPOTLIGHT)

STT	MÃ HÀNG & HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ BÁN (VND)																											
1	Đèn chiếu điểm 4w Mã sản phẩm: OS-B04H  <table><tr><th>WW</th><th>NW</th><th>CW</th><th>Red</th><th>Green</th><th>Blue</th></tr><tr><td>2700 ±200K</td><td>4000 ±200K</td><td>5700 ±200K</td><td>626-630nm</td><td>520-525nm</td><td>465-470nm</td></tr></table>	WW	NW	CW	Red	Green	Blue	2700 ±200K	4000 ±200K	5700 ±200K	626-630nm	520-525nm	465-470nm	• Công suất tiêu thụ: 4W ±3% • Quang thông:170lm ±5% (Trắng ấm), 220lm ±5% (Trắng tự nhiên), 220lm ±5% (Trắng) • Bóng Led Edison (Taiwan) • Số Led: 3 • Góc chiếu sáng: 15°/30°/45° • Dòng điện tiêu thụ: 39mA ±4% • kích thước: Φ50 x H110mm • Chuẩn bảo vệ: IP65 • Trọng lượng: 0.27 Kg±5% <table><tr><th colspan="3">Chỉ số hoàn màu</th><th>Điện áp ngõ vào</th><th>Tuổi thọ bóng đèn</th></tr><tr><th>WW</th><th>NW</th><th>CW</th><td>180-265 VAC</td><td>>30.000 giờ</td></tr><tr><td colspan="3">CRI=83±1</td><td></td><td></td></tr></table>	Chỉ số hoàn màu			Điện áp ngõ vào	Tuổi thọ bóng đèn	WW	NW	CW	180-265 VAC	>30.000 giờ	CRI=83±1					375.000
WW	NW	CW	Red	Green	Blue																									
2700 ±200K	4000 ±200K	5700 ±200K	626-630nm	520-525nm	465-470nm																									
Chỉ số hoàn màu			Điện áp ngõ vào	Tuổi thọ bóng đèn																										
WW	NW	CW	180-265 VAC	>30.000 giờ																										
CRI=83±1																														
2	Đèn chiếu điểm 7w Mã sản phẩm: OS-B07H  <table><tr><th>WW</th><th>NW</th><th>CW</th><th>Red</th><th>Green</th><th>Blue</th></tr><tr><td>2700 ±200K</td><td>4000 ±200K</td><td>5700 ±200K</td><td>626-630nm</td><td>520-525nm</td><td>465-470nm</td></tr></table>	WW	NW	CW	Red	Green	Blue	2700 ±200K	4000 ±200K	5700 ±200K	626-630nm	520-525nm	465-470nm	• Công suất tiêu thụ: 7W ±3% • Quang thông: 350lm ±5% (Trắng ấm), 500lm ±5% (Trắng tự nhiên), 500lm ±5% (Trắng). • Bóng Led Edison (Taiwan) • Số Led: 6 • Góc chiếu sáng: 15°/30°/45° • Dòng điện tiêu thụ: 68mA ±5% • kích thước: Φ126 x H120mm • Chuẩn bảo vệ: IP65 • Trọng lượng: 0.83Kg±5% <table><tr><th colspan="3">Chỉ số hoàn màu</th><th>Điện áp ngõ vào</th><th>Tuổi thọ bóng đèn</th></tr><tr><th>WW</th><th>NW</th><th>CW</th><td>180-265 VAC</td><td>>30.000 giờ</td></tr><tr><td colspan="3">CRI=83±1</td><td></td><td></td></tr></table>	Chỉ số hoàn màu			Điện áp ngõ vào	Tuổi thọ bóng đèn	WW	NW	CW	180-265 VAC	>30.000 giờ	CRI=83±1					780.000
WW	NW	CW	Red	Green	Blue																									
2700 ±200K	4000 ±200K	5700 ±200K	626-630nm	520-525nm	465-470nm																									
Chỉ số hoàn màu			Điện áp ngõ vào	Tuổi thọ bóng đèn																										
WW	NW	CW	180-265 VAC	>30.000 giờ																										
CRI=83±1																														
3	Đèn chiếu điểm 6W đa sắc (đa sắc có điều khiển) Mã sản phẩm: OS-B06RGB 	• Công suất phát sáng: 6W • Ứng dụng: đầu nối hệ thống nhiều đèn có điều khiển đổi màu đồng bộ. • Bóng Led: GPI , Forepi (Taiwan) • Số Led : 2xRed, 2xGreen, 2xBlue. Công suất phát sáng mỗi led là 1W. • Góc chiếu sáng: 15°/30°/45° • kích thước: Φ126 x H120mm • Chuẩn bảo vệ: IP65 • Trọng lượng: 0.83Kg±5% • Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+) • Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC <table><tr><th colspan="3">Màu ánh sáng</th><th>Tuổi thọ bóng đèn</th></tr><tr><th>Đỏ</th><th>Xanh lá cây</th><th>Xanh dương</th><td>>25.000 giờ</td></tr><tr><td>613.5-631nm</td><td>515-535nm</td><td>455-475nm</td><td></td></tr></table>	Màu ánh sáng			Tuổi thọ bóng đèn	Đỏ	Xanh lá cây	Xanh dương	>25.000 giờ	613.5-631nm	515-535nm	455-475nm		780.000															
Màu ánh sáng			Tuổi thọ bóng đèn																											
Đỏ	Xanh lá cây	Xanh dương	>25.000 giờ																											
613.5-631nm	515-535nm	455-475nm																												

4	Đèn chiếu điểm 18W đa sắc 3in1 (đa sắc có điều khiển) Mã sản phẩm: OS-B18RGB RGB 3 IN 1 	• Công suất phát sáng: 6W ~18W • Ứng dụng: đầu nối hệ thống nhiều đèn có điều khiển đổi màu đồng bộ. • Bóng Led: GPI , Forepi (Taiwan) • Số Led : 6x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng mỗi led là 3W • Góc chiếu sáng: 15°/30°/45° • Kích thước: Φ126 x H120mm • Chuẩn bảo vệ: IP65 • Trọng lượng: 0.83Kg±5% • Đầu nối ngõ ra: Cấp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+) • Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC <table><tr><th colspan="3">Màu ánh sáng</th><th>Tuổi thọ bóng đèn</th></tr><tr><th>Đỏ</th><th>Xanh lá cây</th><th>Xanh dương</th><td rowspan="2">>25.000 giờ</td></tr><tr><td>613.5-631nm</td><td>515-535nm</td><td>455-475nm</td></tr></table>	Màu ánh sáng			Tuổi thọ bóng đèn	Đỏ	Xanh lá cây	Xanh dương	>25.000 giờ	613.5-631nm	515-535nm	455-475nm	1.130.000														
Màu ánh sáng			Tuổi thọ bóng đèn																									
Đỏ	Xanh lá cây	Xanh dương	>25.000 giờ																									
613.5-631nm	515-535nm	455-475nm																										
5	Đèn chiếu điểm 10w Mã sản phẩm: OS-B10H 	<table><tr><th>WW</th><th>NW</th><th>CW</th><th>Red</th><th>Green</th><th>Blue</th></tr><tr><td>2700 ±200K</td><td>4000 ±200K</td><td>5700 ±200K</td><td>626-630nm</td><td>520-525nm</td><td>465-470nm</td></tr></table> • Công suất tiêu thụ: 10W ±7% • Quang thông: 545lm ±5% (Trắng ấm), 725lm ±5% (Trắng) • Bóng Led Edison (Taiwan) • Số Led : 9 • Góc chiếu sáng: 15°/30°/45° • Dòng điện tiêu thụ: 97mA ±5% • Kích thước: Φ147 x H153mm • Chuẩn bảo vệ: IP65 • Trọng lượng: 1.2Kg±5% <table><tr><th colspan="3">Chỉ số hoàn màu</th><th>Điện áp ngõ vào</th><th>Tuổi thọ bóng đèn</th></tr><tr><th>WW</th><th>NW</th><th>CW</th><td rowspan="2">180-265 VAC</td><td rowspan="2">>30.000 giờ</td></tr><tr><td colspan="3">CRI=83±1</td></tr></table>	WW	NW	CW	Red	Green	Blue	2700 ±200K	4000 ±200K	5700 ±200K	626-630nm	520-525nm	465-470nm	Chỉ số hoàn màu			Điện áp ngõ vào	Tuổi thọ bóng đèn	WW	NW	CW	180-265 VAC	>30.000 giờ	CRI=83±1			1.015.000
WW	NW	CW	Red	Green	Blue																							
2700 ±200K	4000 ±200K	5700 ±200K	626-630nm	520-525nm	465-470nm																							
Chỉ số hoàn màu			Điện áp ngõ vào	Tuổi thọ bóng đèn																								
WW	NW	CW	180-265 VAC	>30.000 giờ																								
CRI=83±1																												
6	Đèn chiếu điểm 9W đa sắc (đa sắc độc lập) Mã sản phẩm: OS-BS09RGB 	• Công suất phát sáng: 9W • Bóng Led: GPI , Forepi (Taiwan) • Số Led : 3xRed, 3xGreen, 3xBlue • Góc chiếu sáng: 15°/30°/45° • Kích thước: Φ147 x H153mm • Trọng lượng: 1.2Kg±5% • Chuẩn bảo vệ: IP65 • Điện áp ngõ vào 24VAC <table><tr><th colspan="3">Màu ánh sáng</th><th>Tuổi thọ bóng đèn</th></tr><tr><th>Đỏ</th><th>Xanh lá cây</th><th>Xanh dương</th><td rowspan="2">>25.000 giờ</td></tr><tr><td>613.5-631nm</td><td>515-535nm</td><td>455-475nm</td></tr></table>	Màu ánh sáng			Tuổi thọ bóng đèn	Đỏ	Xanh lá cây	Xanh dương	>25.000 giờ	613.5-631nm	515-535nm	455-475nm	945.000														
Màu ánh sáng			Tuổi thọ bóng đèn																									
Đỏ	Xanh lá cây	Xanh dương	>25.000 giờ																									
613.5-631nm	515-535nm	455-475nm																										
7	Đèn chiếu điểm 9W đa sắc (đa sắc có điều khiển) Mã sản phẩm: OS-B09RGB 	• Công suất phát sáng: 9W • Bóng Led: GPI , Forepi (Taiwan) • Số Led : 3xRed, 3xGreen, 3xBlue • Góc chiếu sáng: 15°/30°/45° • Kích thước: Φ147 x H153mm • Chuẩn bảo vệ: IP65 • Trọng lượng: 1.2Kg±5% • Đầu nối ngõ ra: Cấp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+) • Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC <table><tr><th colspan="3">Màu ánh sáng</th><th>Tuổi thọ bóng đèn</th></tr><tr><th>Đỏ</th><th>Xanh lá cây</th><th>Xanh dương</th><td rowspan="2">>25.000 giờ</td></tr><tr><td>613.5-631nm</td><td>515-535nm</td><td>455-475nm</td></tr></table>	Màu ánh sáng			Tuổi thọ bóng đèn	Đỏ	Xanh lá cây	Xanh dương	>25.000 giờ	613.5-631nm	515-535nm	455-475nm	1.310.000														
Màu ánh sáng			Tuổi thọ bóng đèn																									
Đỏ	Xanh lá cây	Xanh dương	>25.000 giờ																									
613.5-631nm	515-535nm	455-475nm																										

8	Đèn chiếu điểm 27W đa sắc 3in1 (đa sắc có điều khiển) Mã sản phẩm: OS-B27RGB RGB 3 IN 1 	• Công suất phát sáng: 9W ~27W • Bóng Led: GPI , Forepi (Taiwan) • Số Led: 9x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng mỗi led là 3W • Góc chiếu sáng: 15°/30°/45° • Kích thước: Φ147 x H153mm • Chuẩn bảo vệ: IP65 • Trọng lượng: 1.2Kg±5% • Đầu nối ngõ ra: Cấp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+) • Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC <table><tr><th colspan="3">Màu ánh sáng</th><th>Tuổi thọ bóng đèn</th></tr><tr><td>Đỏ</td><td>Xanh lá cây</td><td>Xanh dương</td><td rowspan="2">>25.000 giờ</td></tr><tr><td>613.5-631nm</td><td>515-535nm</td><td>455-475nm</td></tr></table>	Màu ánh sáng			Tuổi thọ bóng đèn	Đỏ	Xanh lá cây	Xanh dương	>25.000 giờ	613.5-631nm	515-535nm	455-475nm	1.650.000														
Màu ánh sáng			Tuổi thọ bóng đèn																									
Đỏ	Xanh lá cây	Xanh dương	>25.000 giờ																									
613.5-631nm	515-535nm	455-475nm																										
9	Đèn chiếu điểm 13w Mã sản phẩm: OS-B13H  <table><tr><th>WW</th><th>NW</th><th>CW</th><th>Red</th><th>Green</th><th>Blue</th></tr><tr><td>2700 ±200K</td><td>4000 ±200K</td><td>5700 ±200K</td><td>626-630nm</td><td>520-525nm</td><td>465-470nm</td></tr></table>	WW	NW	CW	Red	Green	Blue	2700 ±200K	4000 ±200K	5700 ±200K	626-630nm	520-525nm	465-470nm	• Công suất tiêu thụ: 13W ±4% • Quang thông: 720lm ±5%(Trắng ấm), 955lm ±5%(Trắng). • Bóng Led Edison (Taiwan) • Số Led : 12 • Góc chiếu sáng: 15°/30°/45° • Dòng điện tiêu thụ: 120mA ±4% • Kích thước: Φ147 x H153mm • Chuẩn bảo vệ: IP65 • Trọng lượng: 1.2Kg±5% <table><tr><th colspan="3">Chỉ số hoàn màu</th><th>Điện áp ngõ vào</th><th>Tuổi thọ bóng đèn</th></tr><tr><td>WW</td><td>NW</td><td>CW</td><td rowspan="2">180-265 VAC</td><td rowspan="2">>30.000 giờ</td></tr><tr><td colspan="3">CRI=83±1</td></tr></table>	Chỉ số hoàn màu			Điện áp ngõ vào	Tuổi thọ bóng đèn	WW	NW	CW	180-265 VAC	>30.000 giờ	CRI=83±1			1.130.000
WW	NW	CW	Red	Green	Blue																							
2700 ±200K	4000 ±200K	5700 ±200K	626-630nm	520-525nm	465-470nm																							
Chỉ số hoàn màu			Điện áp ngõ vào	Tuổi thọ bóng đèn																								
WW	NW	CW	180-265 VAC	>30.000 giờ																								
CRI=83±1																												
10	Đèn chiếu điểm 12W (đa sắc độc lập) Mã sản phẩm: OS-B12RGB 	• Công suất phát sáng: 12W • Bóng Led: GPI , Forepi (Taiwan) • Số Led : 4xRed, 4xGreen, 4xBlue • Góc chiếu sáng: 15°/30°/45° • Kích thước: Φ147 x H153mm • Chuẩn bảo vệ: IP65 • Trọng lượng: 1.2Kg±5% • Điện áp ngõ vào 24VAC <table><tr><th colspan="3">Màu ánh sáng</th><th>Tuổi thọ bóng đèn</th></tr><tr><td>Đỏ</td><td>Xanh lá cây</td><td>Xanh dương</td><td rowspan="2">>25.000 giờ</td></tr><tr><td>613.5-631nm</td><td>515-535nm</td><td>455-475nm</td></tr></table>	Màu ánh sáng			Tuổi thọ bóng đèn	Đỏ	Xanh lá cây	Xanh dương	>25.000 giờ	613.5-631nm	515-535nm	455-475nm	1.315.000														
Màu ánh sáng			Tuổi thọ bóng đèn																									
Đỏ	Xanh lá cây	Xanh dương	>25.000 giờ																									
613.5-631nm	515-535nm	455-475nm																										
11	Đèn chiếu điểm 12W đa sắc (đa sắc có điều khiển) Mã sản phẩm: OS-B12RGB 	• Công suất phát sáng: 12W • Bóng Led: GPI , Forepi (Taiwan) • Số Led : 4xRed, 4xGreen, 4xBlue • Góc chiếu sáng: 15°/30°/45° • Kích thước: Φ147 x H153mm • Chuẩn bảo vệ: IP65 • Trọng lượng: 1.2Kg±5% • Đầu nối ngõ ra: Cấp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+) • Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC <table><tr><th colspan="3">Màu ánh sáng</th><th>Tuổi thọ bóng đèn</th></tr><tr><td>Đỏ</td><td>Xanh lá cây</td><td>Xanh dương</td><td rowspan="2">>25.000 giờ</td></tr><tr><td>613.5-631nm</td><td>515-535nm</td><td>455-475nm</td></tr></table>	Màu ánh sáng			Tuổi thọ bóng đèn	Đỏ	Xanh lá cây	Xanh dương	>25.000 giờ	613.5-631nm	515-535nm	455-475nm	1.030.000														
Màu ánh sáng			Tuổi thọ bóng đèn																									
Đỏ	Xanh lá cây	Xanh dương	>25.000 giờ																									
613.5-631nm	515-535nm	455-475nm																										

12	Đèn chiếu điểm 36W đa sắc 3in1 (đa sắc có điều khiển) Mã sản phẩm: OS-B36RGB RGB 3 IN 1 	• Công suất phát sáng: 12W~36W • Bóng Led: GPI , Forepi (Taiwan) • Số Led : 12x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng mỗi led là 3W • Góc chiếu sáng: 15°/30°/45° • Kích thước: Φ147 x H153mm • Chuẩn bảo vệ: IP65 • Trọng lượng: 1.2Kg±5% Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+) • Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC <table><tr><th colspan="3">Màu ánh sáng</th><th>Tuổi thọ bóng đèn</th></tr><tr><td>Đỏ</td><td>Xanh lá cây</td><td>Xanh dương</td><td rowspan="2">>25.000 giờ</td></tr><tr><td>613.5-631nm</td><td>515-535nm</td><td>455-475nm</td></tr></table>	Màu ánh sáng			Tuổi thọ bóng đèn	Đỏ	Xanh lá cây	Xanh dương	>25.000 giờ	613.5-631nm	515-535nm	455-475nm	1.790.000														
Màu ánh sáng			Tuổi thọ bóng đèn																									
Đỏ	Xanh lá cây	Xanh dương	>25.000 giờ																									
613.5-631nm	515-535nm	455-475nm																										
13	Đèn chiếu điểm 7w mẫu A Mã sản phẩm: UW-A07H  <table><tr><th>WW</th><th>NW</th><th>CW</th><th>Red</th><th>Green</th><th>Blue</th></tr><tr><td>2700 ±200K</td><td>4000 ±200K</td><td>5700 ±200K</td><td>626-630nm</td><td>520-525nm</td><td>465-470nm</td></tr></table>	WW	NW	CW	Red	Green	Blue	2700 ±200K	4000 ±200K	5700 ±200K	626-630nm	520-525nm	465-470nm	• Công suất tiêu thụ: 7W ±3% • Quang thông: 350lm ±5% (Trắng ấm) , 500lm ±5% (Trắng). • Bóng Led Edison (Taiwan) • Số Led: 18 • Góc chiếu sáng: 15°/30°/45° • Dòng điện tiêu thụ: 68mA ±5% • Kích thước: Φ150 x H202mm • Chuẩn bảo vệ: IP66 <table><tr><th colspan="3">Chỉ số hoàn màu</th><th>Điện áp ngõ vào</th><th>Tuổi thọ bóng đèn</th></tr><tr><th>WW</th><th>NW</th><th>CW</th><td rowspan="2">180-265 VAC</td><td rowspan="2">>30.000 giờ</td></tr><tr><td colspan="3">CRI=83±1</td></tr></table>	Chỉ số hoàn màu			Điện áp ngõ vào	Tuổi thọ bóng đèn	WW	NW	CW	180-265 VAC	>30.000 giờ	CRI=83±1			860.000
WW	NW	CW	Red	Green	Blue																							
2700 ±200K	4000 ±200K	5700 ±200K	626-630nm	520-525nm	465-470nm																							
Chỉ số hoàn màu			Điện áp ngõ vào	Tuổi thọ bóng đèn																								
WW	NW	CW	180-265 VAC	>30.000 giờ																								
CRI=83±1																												
14	Đèn chiếu điểm 6x3W RGB 3in1 mẫu A Mã sản phẩm: UW-A6HR RGB 3 IN 1 	• Công suất phát sáng: 4W~18W • Bóng Led: GPI , Forepi (Taiwan) • Số Led : 6x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng mỗi led là 3W • Góc chiếu sáng: 15°/30°/45° • Kích thước: Φ150 x H202mm • Chuẩn bảo vệ: IP66 Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+) • Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC <table><tr><th colspan="3">Màu ánh sáng</th><th>Tuổi thọ bóng đèn</th></tr><tr><td>Đỏ</td><td>Xanh lá cây</td><td>Xanh dương</td><td rowspan="2">>30.000 giờ</td></tr><tr><td>613.5-631nm</td><td>515-535nm</td><td>455-475nm</td></tr></table>	Màu ánh sáng			Tuổi thọ bóng đèn	Đỏ	Xanh lá cây	Xanh dương	>30.000 giờ	613.5-631nm	515-535nm	455-475nm	1.250.000														
Màu ánh sáng			Tuổi thọ bóng đèn																									
Đỏ	Xanh lá cây	Xanh dương	>30.000 giờ																									
613.5-631nm	515-535nm	455-475nm																										

GHI CHÚ:

1. Giá bán chưa bao gồm thuế VAT
2. Thời gian bảo hành: 03 năm theo chính sách bảo hành sản phẩm của VINALED.
3. Dịch vụ sau bảo hành: Sửa chữa cho tất cả các lỗi hư hỏng theo bảng giá niêm yết tại trung tâm sửa chữa bảo hành
4. Giá bán có thể thay đổi mà không thông báo trước một khi có sự thay đổi tỉ giá ±3% hoặc có biến động về giá nguyên vật liệu.