

ROBOLED®

Chiếu sáng mọi nhà



Siêu mỏng - Siêu bền

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG



ISO 9001 : 2015

- ✦ Ánh sáng đẹp tự nhiên
- ✦ Mẫu thiết kế trang nhã
- ✦ Bảo hành 02 năm



ĐÈN PANEL ÂM TRẦN TRÒN ROBOLED

Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6500K

Thông tin chung



Bridgelux
(USA)



CRI>80



AC85-265V



120°



IP30



>30.000
giờ

Đèn Panel âm trần tròn 6W PLX-R06

Công suất: 6W

Quang thông: 540lm(W), 560lm(C, N)

Kích thước: Φ110 x H20mm

Kích thước thi công: Φ95mm

Giá bán: **160.000đ**

Đèn Panel âm trần tròn 6W PL-R06

Công suất: 6W

Quang thông: 540lm(W), 560lm(C, N)

Kích thước: Φ120 x H20mm

Kích thước thi công: Φ105mm

Giá bán: **165.000đ**

Đèn Panel âm trần tròn 12W PLX-R12

Công suất: 12W

Quang thông: 915lm(W), 980lm(C, N)

Kích thước: Φ150 x H20mm

Kích thước thi công: Φ135mm

Giá bán: **250.000đ**

Đèn Panel âm trần tròn 9W PLX-R09

Công suất: 9W

Quang thông: 720lm(W), 750lm(C, N)

Kích thước: Φ120 x H20mm

Kích thước thi công: Φ105mm

Giá bán: **205.000đ**

Đèn Panel âm trần tròn 12W PL-R12

Công suất: 12W

Quang thông: 915lm(W), 980lm(C, N)

Kích thước: Φ170 x H20mm

Kích thước thi công: Φ155mm

Giá bán: **265.000đ**

Đèn Panel âm trần tròn 9W PL-R09

Công suất: 9W

Quang thông: 720lm(W), 750lm(C, N)

Kích thước: Φ150 x H20mm

Kích thước thi công: Φ135mm

Giá bán: **215.000đ**

Đèn Panel âm trần tròn 15W PLX-R15

Công suất: 15W

Quang thông: 1200lm(W), 1280lm(C, N)

Kích thước: Φ170 x H20mm

Kích thước thi công: Φ155mm

Giá bán: **390.000đ**





ĐÈN PANEL ÂM TRẦN VUÔNG ROBOLED

Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6500K

Thông tin chung

					
Bridgelux (USA)	CRI>80	AC85-265V	IP30	120°	>30.000 giờ

Đèn Panel âm trần Vuông 9W PL-S09

Công suất: 9W

Quang thông: 720lm(W), 750lm(C, N)

Kích thước: 150x150xH20mm

Kích thước thi công: 135x135mm

Giá bán: **255.000đ**

Đèn Panel âm trần Vuông 12W PL-S12

Công suất: 12W

Quang thông: 915lm(W), 980lm(C, N)

Kích thước: 150x150xH20mm

Kích thước thi công: 135x135mm

Giá bán: **280.000đ**

* Không bị trượt sóng khi quay phim, chụp hình

CHIẾU SÁNG MỌI NHÀ
www.roboled.vn

ĐÈN PANEL ỐP TRẦN ROBOLED

Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6500K

Thông tin chung



Bridgelux
(USA)

CRI>80 AC85-265V



IP30

120°

>30.000
giờ



Đèn Panel Ốp trần tròn 8W PL-R08M

Công suất: 8W

Quang thông: 580lm(W), 605lm(C, N)

Kích thước: Φ120 x H25mm

Giá bán: **260.000đ**

Đèn Panel Ốp trần tròn 15W PL-R15M

Công suất: 15W

Quang thông: 1010lm(W), 1090lm(C, N)

Kích thước: Φ170 x H25mm

Giá bán: **390.000đ**

Đèn Panel Ốp trần tròn 18W PL-R18M

Công suất: 18W

Quang thông: 1360lm(W), 1445lm(C, N)

Kích thước: Φ225 x H25mm

Giá bán: **495.000đ**

Đèn Panel Ốp trần tròn 22W PL-R22M

Công suất: 22W

Quang thông: 1530lm(W), 1570lm(C, N)

Kích thước: Φ225 x H25mm

Giá bán: **595.000đ**

Đèn Panel Ốp trần tròn 30W PL-R30M

Công suất: 30W

Quang thông: 2140lm(W), 2250lm(C, N)

Kích thước: Φ300 x H35mm

Giá bán: **850.000đ**



Đèn Panel Ốp trần Vuông 15W PL-S15M

Công suất: 15W

Quang thông: 1010lm(W), 1090lm(C, N)

Kích thước: 170x170xH25mm

Giá bán: **395.000đ**

Đèn Panel Ốp trần Vuông 22W PL-S22M

Công suất: 22W

Quang thông: 1530lm(W), 1570lm(C, N)

Kích thước: 225x225xH25mm

Giá bán: **620.000đ**

Đèn Panel Ốp trần Vuông 18W PL-S18M

Công suất: 18W

Quang thông: 1360lm(W), 1445lm(C, N)

Kích thước: 225x225xH25mm

Giá bán: **495.000đ**



ĐÈN LED TUYẾT ROBOLED

Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6500K

Thông tin chung



Bridgelux
(USA)



CRI>80



AC100-240V



IP40



120°



>30.000
giờ



Đèn Tuýp Roboled T8 10W TL-RA10

Công suất: 10W

Quang thông: 920lm(W), 1055lm(C, N)

Kích thước: L585xD29mm

Giá bán: **205.000đ**

Đèn Tuýp Roboled T8 20W TL-RA20

Công suất: 20W

Quang thông: 1630lm(W), 1750lm(C, N)

Kích thước: L1198xD29 mm

Giá bán: **305.000đ**



Đèn Tuýp Roboled T5 10W TL-RB10

Công suất: 10W

Quang thông: 920lm(W), 1055lm(C, N)

Kích thước: L562xL25xH28mm

Giá bán: **230.000đ**

Đèn Tuýp Roboled T5 20W TL-RB20

Công suất: 20W

Quang thông: 1705lm(W), 1830lm(C, N)

Kích thước: L1166xL25xH28mm

Giá bán: **355.000đ**

* Không bị trượt sóng khi quay phim, chụp hình